

SADER REBOUCHAGE ELASTIQUE

ENDUIT MURAL

ENDUIT MURAL REBOUCHAGE ELASTIQUE SPECIAL FISSURES



DESTINATIONS

Enduit de rebouchage prêt à l'emploi pour :

- les fissures et trous qui travaillent.
- reboucher jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- suivre les déformations du support. SUPPORTS :
tous supports plâtre et plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, ciment, bois et brique.

AVANTAGES

Rebouche des fissures qui travaillent jusqu'à 5mm d'épaisseur.

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être dur, propre, sec et exempt de zones non adhérentes.
Creuser les fissures et trous à l'aide d'un grattoir triangulaire, puis nettoyer et dépoussiérer. APPLICATION Reboucher les trous et fissures en pressant le tube.
Lisser la surface à l'aide d'un couteau à enduire puis laisser sécher.
Après 6h de séchage, passer si nécessaire une seconde couche.
Sec au toucher : 6 h.
Délai avant recouvrement : 24 h. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI Ne pas utiliser pour des applications extérieures.
Température de mise en oeuvre : de 5°C à 30°C.

CONSERVATION


12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30114610	TUBE PLASTIQUE 330 g	12	3549210032403

SECURITE

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais



Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

