

REBOUCHE BOIS PÂTE

ENDUIT MURAL

Enduit sans solvant prêt à l'emploi de couleur bois pour le rebouchage des trous et fentes de petites et moyennes tailles (jusqu'à 1 cm par couche).



DESTINATIONS

Enduit sans solvant prêt à l'emploi de couleur bois pour le rebouchage des trous et fentes de petite et moyenne taille (jusqu'à 1 cm par couche). Il s'applique sur toutes essences de bois en intérieur ou en extérieur et résiste aux intempéries.

AVANTAGES

- Toutes essences de bois.
- Se perce et se peint.
- Résiste aux intempéries.

MISE EN OEUVRE

En extérieur, recouvrir impérativement le bois de vernis, peinture ou lasure.

Température de mise en oeuvre de +5°C à +30°C.

Ne jamais travailler par temps de gel.

Préparation des supports:

Le support doit être propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, broser et lessiver si nécessaire).

Les parties à reboucher peuvent être recouvertes d'une sous-couche bois.

Application :

- Rebouche jusqu'à 1 cm en une seule passe.
- Remplir la cavité à l'aide d'un couteau de peintre.
- Lisser la surface à l'aide d'un couteau à enduire puis laisser sécher.
- Le ponçage pourra se faire après séchage complet de l'enduit soit après 12 h environ.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils et des tâches fraîches à l'eau.


CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30112441	TUBE PLASTIQUE 330 g	12	3549210028635

SECURITE



Pour plus de détails,
consulter la fiche de données de sécurité sur la base
www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

